

HARNAIS DELTA^{MC}

- Concept triangulaire breveté sans emmêlement créant un support qui permet au harnais de s'ajuster lorsque porté
- Mailles Repel^{MC} hydrofuge qui réduisent les risques de moisissure et de saleté, plus de résistance à l'abrasion
- Ajustements verticaux du torse Revolver^{MC}, verrouillables qui éliminent les courroies flottantes et le desserrement
- Longes qui gardent les crochets non utilisés en place, ce qui réduit les risques de chute
- Anneau dorsal en D à ressort
- Indicateurs de choc qui offrent une alerte visuelle si le harnais a subi une chute
- Harnais style veste est le modèle le plus universel et utilisé dans plusieurs industries
- Harnais style construction excellent pour transporter des outils; comprend un tampon cousu à la hanche et une ceinture pour le corps amovible
- Harnais style croisement avec un anneau frontal en D intégré, idéal pour grimper dans des échelles et pour le sauvetage
- Capacité de charge: 190 kg (420 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10



SEB399



Protection contre les chutes d'outils

No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
VESTE						
SEB391	1110600C	Dos	Connexion rapide	Universelle	A	
SEB406	1102000C	Dos	Boucles à ardillon	Universelle	A	
SEB403	1103321C	Dos	Traverse	Universelle	A	
SEB401	1102008C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Universelle	A, P	
SEB392	1110602C	Dos et épaules	Connexion rapide	Universelle	A, E	
SEP796	1102090C	Dos et devant	Connexion rapide	Universelle	A, D, L	
CONSTRUCTION						
SEB397	1102201C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Petit	A, P	
SEB398	1101654C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Moyen	A, P	
SEB399	1101655C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Grand	A, P	
SEB400	1101656C	Dos et côté	Boucles à ardillon	T-Grand	A, P	
SEB418	1102526C	Dos	Boucles à ardillon	Universelle	A	
CROISEMENT						
SEB402	1102010C	Dos et devant	Traverse	Universelle	A, D, L	
SEB405	1103270C	Dos, devant et côté	Traverse	Universelle	A, D, L, P	

HARNAIS D'ACCÈS & DE SAUVETAGE EXOFIT NEX^{MC}

- Idéal pour les professionnels du domaine du sauvetage et des urgences, l'accès aux câblages industriels, l'entretien de l'équipement et des tours de l'industrie éolienne et les arboristes
- Combine des concepts, composants et articles spécialisés servant à optimiser le travail associé aux câbles de sauvetage ou industriels
- Filet de maille léger, doux, imperméable plus résistant à l'humidité et à la saleté, une résistance cinq fois plus élevée à l'abrasion
- Anneau dorsal montant en D à ressort avec indicateur de choc
- Concept confortable sans emmêlement
- Boucles à enclenchement rapide Duo-Lok^{MC} pour usage à une main
- Ajustements verticaux pour le torse Revolver^{MC}, verrouillables qui éliminent les courroies flottantes
- Anneaux en D en aluminium Tech-Lite^{MC}
- Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottement et l'irritation
- Tampons légers qui éliminent l'humidité, perméable à l'air, confortables et demeurent bien en place
- Attaches moulées qui conservent les longes en place et préviennent les emmêlements dangereux
- Tampons pour les épaules qui offrent protection et confort lors du transport de matériaux lourds
- Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
- Pochette incorporée pour transport et protection d'un téléphone cellulaire, d'une caméra ou d'un autre article
- Sangles de trauma incorporées qui aident à minimiser le trauma suite à une chute
- i-Safe^{MC} qui permet de faire le suivi des inspections, de contrôler l'inventaire et de gérer l'information
- Capacité de charge: 190 kg (420 lb)
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



SES066



Protection contre les chutes d'outils

No modèle	No fab	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
SES066	1113345C	Petit	A, D, L, P	
SEP874	1113346C	Moyen	A, D, L, P	
SER775	1113347C	Grand	A, D, L, P	
SER779	1113348C	T-Grand	A, D, L, P	

HARNAIS INTÉGRAUX

- Anneau en D fixe qui réduit les besoins d'ajustements durant la journée de travail
- Design moderne donnant une apparence fraîche et élégante au harnais
- Fixation de longe à réenclenchement automatique qui facilite le rangement des mousquetons et des crochets à ressort
- Indicateurs de choc facilitant l'inspection du harnais et la détection de dommages préalables
- Étiquettes protégées facilitant l'identification et l'inspection à long terme
- Capacité de charge: 420 lb
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10
- Taille: Moyen|Grand



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Style	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA	Prix /Chacun
SGI641	1161571C	Style veste	Dos	Traverse	A	
SGH427	1161542C	Style veste	Dos	Traverse	A	
SGJ061	1161525C	Style veste	Dos	Connexion rapide	A	
SGI148	1161309C	Positionnement de style construction	Dos et côté	Boucles à ardillon	A, P	
SGJ065	1161529C	Style veste récupération	Dos et épaules	Connexion rapide	A, E	

* Autres tailles, configurations et styles offerts



SGI641



SGI148