

AGENT DE DÉMOULAGE À FILM SEC MR311

- Lubrifiant sans silicone
- Propriétés anticollantes exceptionnelles qui ne se transfèrent pas sur les pièces finies, permettant de multiples démoulages par application
- Compatible avec la plupart des moulages en résine, des composés d'élastomères, des uréthanes et des styrènes
- N'attaque pas le caoutchouc, les peintures et les métaux
- Recommandé pour les moules à basse et à haute température, jusqu'à 575°F
- Pour les polystyrènes, les polypropylènes, les polyuréthanes, le nylon, le caoutchouc, l'enrobage par coulée d'époxyde, la mousse d'enrobage, les métaux, le moulage par enroulement et la résine phénolique
- Certifié NSF



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA174	SC0311000	12 oz	

DÉFLECTEURS EN CÉRAMIQUE POUR SOUDAGE SF 7900^{MC}

- Film sec à base de céramique servant de couche de protection lors du soudage à l'arc MIG/MAG
- Protège les tubes contacts et buses de soudage en prévenant l'adhérence des éclaboussures de soudage
- À la suite de l'application, le revêtement sèche par l'évaporation du solvant en 5 à 10 secondes à la température de la pièce (les couches plus épaisses requièrent un temps de séchage plus long)
- Revêtement de protection à base de céramique, sans silicone, facile à appliquer
- Protège les tubes contacts, les buses de soudage et les gabarits de soudage, éliminant les coûts de nettoyage de l'équipement
- Réduction des frais d'exploitation des produits consommables allant jusqu'à 40%
- Une seule application prévient l'adhérence des éclaboussures pendant plusieurs heures
- Couleur: blanc



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD492	1616692	9,5 oz	

COUCHE DE FOND CAOUTCHOUTÉE SF7607^{MC}

- Cette couche de fond pour usage intensif sert à sceller, à protéger et à isoler
- Caoutchoutée pour durer plus longtemps



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA635	234926	16 oz	

REVÊTEMENT DE CAOUTCHOUC COLOR GUARD^{MD} ROBUSTE

- Empêche la rouille et la corrosion
- Scelle, isole et permet d'identifier presque tout matériel en quelques minutes
- Crée une surface antigrippante
- L'enduit de caoutchouc ne craquera et ne s'écaillera pas
- Résistant aux acides et aux alcalis
- Durable
- Utiliser jusqu'à 200°F
- Tremper, vaporiser ou brosser
- Pour les outils, le métal, les raccords électriques, la maçonnerie, le bois, les convoyeurs, le verre, la corde et le tissu
- Sans toluène



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AC013	338124	14,5 oz	Noir	
AC014	338125	1 gal	Noir	
AC016	338127	14,5 oz	Bleu	
AC017	338128	1 gal	Bleu	
AC011	338130	14,5 oz	Rouge	
AC012	338131	1 gal	Rouge	
AC015	338134	1 gal	Jaune	

APPRÊT DE PROTECTION ET DE RESTAURATION DE LA PEINTURE PC 4400

- Réduit les cycles de peinture et l'entretien des surfaces grâce à sa résistance aux rayures, aux UV, à l'abrasion, au sel et aux produits chimiques, ce qui prolonge la durée de vie de la peinture jusqu'à 10 ans
- Lorsqu'il est appliqué sur de la peinture décolorée ou oxydée, l'apprêt PC 4400 redonne son aspect neuf à la peinture
- Grâce à ses propriétés hydrophobes et oléophobes, l'apprêt PC 4400 repousse l'eau, la saleté, l'huile et les algues et garde le véhicule propre tout en réduisant le temps de lavage
- Utilisez LOCTITE 4401 comme additif matant et LOCTITE 4402 comme additif accélérateur
- Principales utilisations : équipement agricole, secteur de la construction, exploitations minières, véhicules utilitaires, camions de sel et charrires, autobus spécialisés, industrie ferroviaire, secteur militaire, industrie forestière, camions de fret/livraison, transporteurs d'ordures, parcs de véhicules spécialisés



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AH174	2573885	1,1 L	
AH175	2573975	3,8 L	

COUCHE DE FOND CAOUTCHOUTÉE POUVANT ÊTRE PEINTE

- Couche de fond caoutchoutée pouvant être peinte à séchage rapide, avec une résistance exceptionnelle à l'abrasion
- Reste souple
- Compatible avec la peinture standard pour automobile



kleen-flo

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
KR768	2785	550 g	

REVÊTEMENT DE PROTECTION CONTRE L'USURE 7332 NORDBAK^{MD}

- Formule armée de carbure de silicium
- Résistance extrêmement élevée à l'abrasion des particules fines humides
- Bonne résistance aux températures sèches et humides
- Facile à mélanger et à appliquer; peut être appliqué à l'aide d'une truelle sans risque de coulures
- Couverture : un format de 10 kg peut couvrir 0,74 m² avec une couche d'une épaisseur de 6 mm
- Délai de durcissement: 6 heures
- Type: Deux composants
- Couleur: Gris



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AH172	2751067	10 kg	

REVÊTEMENT DE PROTECTION CONTRE L'USURE 9593 NORDBAK^{MD}

- Excellente résistance aux chocs et à l'usure
- Durcissement fonctionnel en 4 heures
- Matrice de polymère renforcée de caoutchouc avec bille d'alumine et carbure de silicium
- Facile à mélanger
- Couverture : un format de 3 kg couvre 0,245 m² avec une couche d'une épaisseur de 6 mm
- Type: Deux composants
- Couleur: Transparent



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AH173	2755354	10 kg	