

CHAISE ERGONOMIQUE ASSIS-DEBOUT TA 300^{MC}

- La chaise ergonomique assis-debout TA300 améliore le confort pendant le travail statique ou sur des surfaces surélevées
- Le dossier offre un soutien supplémentaire et réduit la fatigue musculaire et l'inconfort
- Un grand siège et une bande antidérapante en suède procurent de la stabilité
- Couleur: Noir
- Matériau: Vinyle
- Largeur hors tout: 12"
- Longueur hors tout: 10-1/2"

No modèle OP499

No fab 508-00029

Prix/Chacun \$

Synetik
ErgoDesign



CHAISE ERGONOMIQUE TF 150^{MC}

- La chaise ergonomique industrielle TF150 avec une base en acier réduit la sensation de pression en favorisant la circulation et la mobilité
- Convient à une gamme variée d'applications industrielles dans les secteurs de la fabrication, l'aéronautique et la production
- Parfait pour travailler à la hauteur d'un comptoir grâce au télescope et repose-pieds en hauteur
- Couleur: Noir
- Matériau: Vinyle
- Largeur hors tout: 12-3/4"
- Longueur hors tout: 9"
- Roulettes: Caoutchouc de 3"
- Angles de réglage du dossier: 12" - 14"

No modèle OG348

No fab 508-00031

Prix/Chacun \$

Synetik
ErgoDesign



COUVERTURES POUR SOUDAGE EN SILICE DE 18 OZ LAVASHIELD^{MC}

- Tissu brun Sahara en silice de 18 oz
- Ourlée sur tous les côtés de fil Kevlar^{MD} cousu deux fois et verrouillé
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Température de fonte: 2192°F (1200°C)

Utilisations: toile de protection polyvalente et rideau de protection verticale, efficace contre les étincelles à très haute température, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage.



No modèle	Dimensions'			Prix /Chacun
NT824	3	x	3	
NT825	6	x	6	

COUVERTURES POUR SOUDAGE EN FIBRE DE VERRE DE 24 OZ LAVASHIELD^{MC}

- Fibre de verre noire de 24 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- Ourlée sur tous les côtés de fil Kevlar^{MD} cousu deux fois et verrouillé
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Température de fonte : 1000°F (538°C)

Utilisations: rideau de protection verticale robuste, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage. Toile de protection polyvalente qui protège contre les éclaboussures de soudage.



No modèle	Dimensions'			Prix /Chacun
NT896	6	x	6	
NT821	6	x	8	

COUVERTURES POUR SOUDAGE WELD-O-GLASS

- Fibre de verre noire de 24 oz recouverte de vermiculite
- Couvertures de soudage robustes et polyvalentes
- Protègent contre les étincelles, les éclaboussures et les scories
- Température de fonte: 1200°F



Wilson

No modèle	No fab	Dimensions'			Prix /Chacun
146-1312	36302	6	x	6	
146-1367	36318	6	x	8	

COUVERTURES POUR SOUDAGE EN FIBRE DE VERRE DE 30 OZ LAVASHIELD^{MC}

- Fibre de verre dorée de 30 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- Ourlée de tous les côtés de fil Kevlar^{MD} cousu deux fois et verrouillé
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Température de fonte : 1000°F (538°C)

Utilisations: toile de protection robuste et rideau de protection verticale, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage.



No modèle	Dimensions'			Prix /Chacun
NT822	6	x	6	
NT823	6	x	8	